



Tabuľka základných parametrov potrubí

Palce	DN	DIN 2448			DIN 2458			Potrubné rozvody		Požiarne istenie		
		Vonkajší priemer potrubia	Hmotnosť potrubia bez média	Hmotnosť potrubia s médiom	Vonkajší priemer potrubia	Hmotnosť potrubia bez média	Hmotnosť potrubia s médiom	Max. doporučená vzdialenosť závesov	Odporučená sila upevňovacieho materiálu	Max. doporučená vzdialenosť závesov	Odporučená sila upevňovacieho materiálu	
		(mm)	(kg/m)	(kg/m)	(mm)	(kg/m)	(kg/m)	(m)		(m)	VdS	FM
¼ - ⅜"	10	13,5	0,52	0,60	17,2	0,68	0,83	1,0	M 8			
½"	15	20,0	0,89	1,09	21,3	0,95	1,19	1,2	M 8			
¾"	20	25,0	1,13	1,48	26,9	1,40	1,79	1,4	M 8			
1"	25	30,0	1,76	2,24	33,7	1,99	2,63	1,8	M 8	4	M 8	M 10
1 ¼"	32	38,0	2,27	3,11	42,4	2,55	3,64	2,2	M 8	4	M 8	M 10
1 ½"	40	44,5	2,69	3,90	48,3	2,93	4,39	2,4	M 8	4	M 8	M 10
2"	50	57,0	3,87	5,93	60,3	4,11	6,44	3,1	M 8	4	M 8	M 10
2 ½"	65	76,1	5,24	9,12	76,1	5,24	9,12	3,3	M 10	6	M 10	M 10
3"	80	88,9	6,76	12,11	88,9	6,76	12,11	4,2	M 10	7	M 10	M 10
4"	100	108,0	9,27	17,25	114,3	9,83	18,84	4,5	M 10	7	M 10	M 10
5"	125	133,0	12,73	25,00	139,7	13,39	27,01	5,1	M 12	8	M 12	M 12
6"	150	159,0	17,15	34,82	168,3	18,18	38,11	5,8	M 12	8	M 16	M 12
8"	200	219,1	31,02	64,77	219,1	31,02	64,77	7,8	M 16	8	M 16	M 12
10"	250	267,0	40,50	91,33	273,0	41,44	94,69	7,8	M 16	8	M 18	M 16
12"	300	323,9	43,96	120,76	323,9	43,96	120,76	7,8	M 16	8	M 20	M 16
15"	350	368,0	78,32	189,36	355,6	68,58	159,16					
16"	400	406,4	86,29	205,01	406,4	86,29	205,01					
18"	500	508,0	134,82	320,33	508,0	134,82	320,33					